



For Earth, For Life  
**Kubota**

Fabricado  
en Japón

**L**

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

**L3800D**

Doble Tracción

El tractor Kubota L3800D aporta potencia y durabilidad para maniobrar más tareas con facilidad.



## Especificaciones

| Modelo                                                |                    | L3800D (4WD) ROPS                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                                 |                    |                                                                              |
| Marca                                                 |                    | Kubota                                                                       |
| Tipo                                                  |                    | E-TVCS, Inyección indirecta, vertical, enfriamiento por agua 4 ciclos diésel |
| Potencia bruta del motor                              | hp                 | 37.4 <sup>*1</sup>                                                           |
| Potencia neta del motor                               | hp                 | 35.9 <sup>*1</sup>                                                           |
| Potencia a la TDF                                     | hp                 | 33.7 <sup>*2</sup>                                                           |
| Número de cilindros                                   |                    | 3                                                                            |
| Diámetro y carrera                                    | mm                 | 87 x 102.4                                                                   |
| Desplazamiento total                                  | cm <sup>3</sup>    | 1826                                                                         |
| Velocidad nominal                                     | rpm                | 2700                                                                         |
| Batería                                               |                    | 12V, RC; 123 min, CCA:490 A                                                  |
| Alternador                                            |                    | 12V. 45A                                                                     |
| Capacidad del tanque de combustible                   | L                  | 38                                                                           |
| TDF                                                   |                    |                                                                              |
| Tipo                                                  |                    | Funcionamiento continuo vivo                                                 |
| Velocidad                                             | rpm                | 540                                                                          |
| Hidráulico                                            |                    |                                                                              |
| Tipo de control de elevación                          |                    | Control de posición                                                          |
| Capacidad de la bomba (principal)                     | Lmin <sup>-1</sup> | 24.6                                                                         |
| Capacidad de la bomba de la dirección hidráulica (PS) | Lmin <sup>-1</sup> | 14.5                                                                         |
| Enganche de 3 puntos                                  |                    | Categoría I                                                                  |
| Capacidad de levante en punto de enganche             | kgf                | 756.8 <sup>*2</sup>                                                          |
| Capacidad de levante a los 610 mm                     | kgf                | 566.6 <sup>*2</sup>                                                          |
| Sistema de presión                                    |                    | 160                                                                          |
| Número de válvulas remotas auxiliares                 |                    | 1 <sup>ra</sup> y 2 <sup>da</sup> estándar                                   |
| Dirección                                             |                    | Hidráulica                                                                   |
| Transmisión                                           |                    |                                                                              |
| Transmisión                                           |                    | Palanca de cambios, 8 Adelante / 4 Reversa                                   |
| Frenos                                                |                    | Tipo disco húmedo                                                            |
| Embrague                                              |                    | Placa seca, dos posiciones                                                   |
| Tamaño estándar de los neumáticos                     |                    |                                                                              |
| AG (estándar) (delanteros / traseros)                 |                    | 7 - 16 / 11.2 - 24                                                           |
| Velocidades de trayecto (con índice de rpm del motor) |                    |                                                                              |
| Hacia adelante / Reversa                              | km/h               | 1.7 - 21.2 / 2.4 - 7.6 (con llantas est. AG)                                 |
| Dimensiones y peso                                    |                    |                                                                              |
| Longitud total                                        | mm                 | 2915                                                                         |
| Ancho total (mínimo)                                  | mm                 | 1400                                                                         |
| Altura total (con ROPS)                               | mm                 | 2330                                                                         |
| Distancia entre ejes                                  | mm                 | 1610                                                                         |
| Distancia mínima sobre el suelo                       | mm                 | 340                                                                          |
| Ancho de vía (delantero / trasero)                    | mm                 | 1149 / 1016 - 1115 - 1195 - 1290                                             |
| Radio de giro (con freno, 4WD desactivado)            | m                  | 2.5                                                                          |
| Peso (con ROPS)                                       | kg                 | 1240                                                                         |
| Estructura de Protección                              |                    | SFL-F380 (marco de dos postes trasero abatible)                              |

### NOTAS:

\*1 Cálculo del fabricante.

\*2 Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: 1. NMX-0-169-SCFI-2016, 2. NMX-0-207-SCFI-2016, 3. NMX-0-181-SCFI-2016.



**Kubota México S.A. de C.V.**

Parque Industrial Tecnológico PIT4  
Carretera Chapala No. 9999 Edificio 6A  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México  
C.P. 45672

<http://www.kubota.com.mx>



**Producto certificado por:**



© 2022 Kubota Corporation

MXL3802201V1